




GDV



Green Pin® Acortador cadena con dos cerradura EN 1677-1 GR8

Grado 8 acortador cadena con dos cerradura EN 1677-1


- **Material:** acero aleado, grado 8, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Norma:** EN 1677-1 y DIN 5692
- **Acabado:** pintado de amarillo (J), rojo (R) o blanco
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI^b CE

para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	ancho interior	longitud	ancho exterior	ancho	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
6	⁷ / ₃₂	1.12	99	23	120	42	7	7	0.49
8	⁵ / ₁₆	2	112	30	140	50	9	8	0.77
13	¹ / ₂	5.4	178	49	208	79	15	16	2.85

INFO



UGC



Green Pin® Acortador cadena GR10

Grado 10 acortador cadena

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI^b

para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	ancho interior	longitud	ancho exterior	ancho	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kg
6	⁷ / ₃₂	1.4	51	23	75	42	7	8	0.23
8	⁵ / ₁₆	2.6	67	30	94	50	9	10	0.45
10	³ / ₈	4	79	38	116	63	12	13	0.9
13	¹ / ₂	6.8	103	49	149	79	15	16	1.8
16	⁵ / ₈	10.3	128	60	184	99	19	20	3.1
20	³ / ₄	16	154	75	215	124	23	24	4