





ADAUNC



## Green Pin® Cáncamo giratorio a 360° y abatible a 180° UNC GR8

### Grado 8 cáncamo giratorio a 360° y abatible a 180° UNC

- **Material:** acero aleado, grado 8, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 5 x CMT
- **Acabado:** pintado de rojo o blanco
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI <sup>h</sup> CE
- **Nota:** las CMT indicadas a continuación corresponden a las peores condiciones de uso, es decir 90°

| carga máxima de trabajo | diámetro rosca                       | ancho interior | longitud interior | diámetro | longitud | espesor base | ancho exterior | diámetro de la base | diámetro de la base | longitud interior | llave Hex | par de apriete | peso por unidad |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|
| t                       | a pulgada                            | b mm           | c mm              | d mm     | e mm     | f mm         | g mm           | h mm                | i mm                | j mm              | mm        | Nm             | kg              |
| 0.4                     | <sup>5</sup> / <sub>16</sub> - 18UNC | 35             | 41                | 13       | 18       | 35           | 68             | 34                  | 38                  | 43                | 6         | 6.5            | 0.43            |
| 0.6                     | <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 16UNC  | 35             | 39                | 13       | 18       | 37           | 68             | 34                  | 38                  | 43                | 8         | 13             | 0.44            |
| 1                       | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 13UNC  | 35             | 36                | 13       | 24       | 39           | 68             | 34                  | 38                  | 43                | 10        | 22             | 0.46            |
| 1.7                     | <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 11UNC  | 35             | 42                | 13       | 31       | 43           | 68             | 34                  | 38                  | 52                | 13        | 55             | 0.54            |
| 2.5                     | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - 10UNC  | 35             | 38                | 13       | 31       | 47           | 68             | 34                  | 38                  | 52                | 16        | 110            | 0.55            |
| 3.5                     | <sup>7</sup> / <sub>8</sub> - 9UNC   | 53             | 57                | 20       | 37       | 69           | 105            | 49                  | 56                  | 71                | 19        | 150            | 1.88            |
| 4.5                     | 1 - 8UNC                             | 53             | 55                | 20       | 43       | 71           | 105            | 49                  | 56                  | 71                | 19        | 190            | 1.93            |