




Green Pin Tycan® Gancho conexión gatillo forjado CL GR10

Grado 10 gancho conexión con gatillo

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI^b
- **Compatible con:** FCHLIFT; 2.6t, 4t y 6.8t



UCSCT



| para tamaño de cadena | carga máxima de trabajo | longitud | ancho | ancho abertura | espesor | ancho | ancho exterior | ancho exterior | longitud exterior | diámetro pasador | peso por unidad |
|-----------------------|-------------------------|----------|-------|----------------|---------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| mm | t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | kg |
| 11x15 | 2.6 | 112 | 17 | 30 | 20 | 24 | 44 | 87 | 158 | 13 | 0.73 |
| 11x20 | 4 | 129 | 22 | 33 | 24 | 29 | 57 | 106 | 186 | 16 | 1.31 |
| 13x30 | 6.8 | 159 | 32 | 37 | 32 | 39 | 74 | 133 | 235 | 20 | 2.56 |

En pulgadas

| para tamaño de cadena | carga máxima de trabajo | longitud | ancho | ancho abertura | espesor | ancho | ancho exterior | ancho exterior | longitud exterior | diámetro pasador | peso por unidad |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| pulgada | t | a pulgada | b pulgada | c pulgada | d pulgada | e pulgada | f pulgada | g pulgada | h pulgada | i pulgada | lbs |
| 7/16 x 19/32 | 2.6 | 4 12/32 | 21/32 | 1 3/16 | 25/32 | 15/16 | 1 3/4 | 3 7/16 | 6 7/32 | 1/2 | 1.61 |
| 7/16 x 25/32 | 4 | 5 3/32 | 7/8 | 1 5/16 | 15/16 | 1 5/32 | 2 1/4 | 4 3/16 | 7 5/16 | 5/8 | 2.88 |
| 1/2 x 1 3/16 | 6.8 | 6 1/4 | 1 1/4 | 1 15/32 | 1 1/4 | 1 17/32 | 2 29/32 | 5 1/4 | 9 1/4 | 25/32 | 5.64 |




Gancho de conexión directa para Green Pin Tycan®

Gancho de conexión directa de grado 10, con lengüeta de seguridad para ser utilizado con Green Pin Tycan® cadena de amarre

- **Material:** acero aleado
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT y CMR = 2 x capacidad de trincaje
- **Acabado:** pintado de azul
- **Certificación:** 2.1 2.2 CE
- **Compatible con:** FCHLIFT1525, FCHLASH1525



P-6720A



| para tamaño de cadena | carga máxima de trabajo | capacidad de trincaje | longitud | ancho | ancho | ancho exterior | ancho exterior | longitud exterior | diámetro pasador | peso por unidad |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|-------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| mm | t | t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | kg |
| 15x25 | 5 | 10 | 110 | 26 | 40 | 62 | 113 | 179 | 16 | 1.25 |

En pulgadas

| para tamaño de cadena | carga máxima de trabajo | capacidad de trincaje | longitud | ancho | ancho | ancho exterior | ancho exterior | longitud exterior | diámetro pasador | peso por unidad |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| pulgada | t | t | a pulgada | b pulgada | c pulgada | d pulgada | e pulgada | f pulgada | g pulgada | lbs |
| 19/32 x 1 | 5 | 10 | 4 11/32 | 1 | 1 9/16 | 2 7/16 | 4 29/64 | 7 | 5/8 | 2.75 |