





Green Pin® Gancho acortador conexión E GR10

Grado 10 gancho acortador conexión tipo ojal

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI^b



UCRO



| para diámetro de cadena | | carga máxima de trabajo t | longitud | longitud interior | ancho interior | apertura | espesor | ancho | ancho exterior | longitud exterior | ancho | espesor | peso por unidad |
|-------------------------|---------|------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------|---------|-------|----------------|-------------------|-------|---------|-----------------|
| mm | pulgada | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | kg |
| 6 | 7/32 | 1.4 | 41 | 24 | 23 | 8 | 24 | 20 | 42 | 94 | 9 | 6 | 0.25 |
| 13 | 1/2 | 6.8 | 83 | 42 | 41 | 15 | 56 | 40 | 88 | 183 | 16 | 12 | 1.99 |





Green Pin® Gancho acortador conexión CL GR10

Grado 10 gancho acortador conexión directa

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI^b



UCRC



| para diámetro de cadena | | carga máxima de trabajo t | longitud | ancho | ancho exterior | apertura | espesor | ancho | ancho exterior | longitud exterior | diámetro pasador | peso por unidad |
|-------------------------|---------|------------------------------|----------|-------|----------------|----------|---------|-------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| mm | pulgada | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | kg |
| 6 | 7/32 | 1.4 | 52 | 7 | 28 | 7 | 24 | 19 | 42 | 86 | 8 | 0.28 |
| 13 | 1/2 | 6.8 | 103 | 15 | 54 | 15 | 56 | 40 | 88 | 173 | 16 | 2.17 |