




Green Pin® Gancho conexión con gatillo E GR10

Grado 10 gancho conexión tipo ojal con gatillo



UCSO



- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI[®] DGUV
- **Nota:** desde 10 t sin parte plana

para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	diámetro ojo		ancho abertura	espesor	ancho	diámetro exterior ojo		longitud	ancho	espesor	peso por unidad
mm	pulgada			a	b				f	g				
6	7/32	1.4	84	23	26	15	20	43	72	114	10	6	0.28	
8	9/32 - 5/16	2.6	103	26	30	20	24	51	87	139	12	8	0.52	
10	3/8	4	128	35	33	24	29	65	106	172	15	10	1.09	
13	1/2	6.8	152	41	37	32	39	77	133	209	18	12	1.94	
16	5/8	10.3	190	52	44	40	44	94	165	255	21	16	3.51	
20	3/4	16	237	60	61	49	62	115	208	327	28	21	7.1	




Green Pin® Gancho conexión con gatillo forjado CL GR10

Grado 10 gancho conexión directa con gatillo forjado



UCSC



- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI[®] DGUV

para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud exterior	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada											
6	7/32	1.4	75	7	26	15	20	28	72	108	8	0.29
8	9/32	1.95	95	9	30	20	24	32	87	136	10	0.58
10	5/16	2.6	95	9	30	20	24	32	87	136	10	0.58
10	3/8	4	113	12	33	24	29	42	106	164	13	1.11
13	1/2	6.8	138	15	37	32	39	54	133	208	16	2.12
16	5/8	10.3	161	19	44	40	44	68	165	240	20	3.78
20	3/4	16	198	22	61	49	62	82	208	305	24	7.49