




## Green Pin® Gancho automático conexión E GR10

### Grado 10 gancho automático conexión tipo ojal

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI<sup>b</sup> DGUV



UXLO



para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	diámetro ojo interior		ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	ancho	espesor	peso por unidad
mm	pulgada			a	b									
6	7/32	1.4	111	24	32	16	26	47	77	147	11	7	7	0.51
8	9/32 - 5/16	2.6	134	29	43	23	29	57	92	176	14	7	7	0.91
10	3/8	4	168	35	47	32	35	69	111	219	17	10	10	1.79
13	1/2	6.8	199	46	61	37	45	87	142	264	20	13	13	3.36
16	5/8	10.3	247	59	74	43	56	111	185	328	26	16	16	7
20	3/4	16	283	70	90	52	61	126	205	372	28	20	20	9.22




## Green Pin® Gancho automático conexión CL GR10

### Grado 10 gancho automático conexión directa

- **Material:** acero aleado, grado 10, templado y revenido
- **Factor de seguridad:** CMR = 4 x CMT
- **Acabado:** pintado de azul
- **Rango de temperatura:** -40°C hasta +200°C
- **Certificación:** 2.1 2.2 3.1 MPI<sup>b</sup> DGUV



UXLC



para diámetro de cadena		carga máxima de trabajo	longitud	ancho	ancho abertura	espesor	ancho	ancho exterior	ancho exterior	longitud	diámetro pasador	peso por unidad
mm	pulgada											
6	7/32	1.4	92	7	32	16	26	28	77	131	8	0.49
8	9/32	1.95	116	9	43	23	29	32	92	161	10	0.91
10	5/16	2.6	116	9	43	23	29	32	92	161	10	0.91
10	3/8	4	143	12	47	32	35	42	111	200	13	1.77
13	1/2	6.8	167	15	61	37	45	54	142	242	16	3.33
16	5/8	10.3	201	19	74	43	54	68	185	293	20	6.75
20	3/4	16	234	23	90	52	61	82	205	339	24	9.57