

Balancín Separador Active Link

El Active Link es un innovador sistema de unidades terminales con una célula de carga integrada, compatible con la gama existente de balancines separadores de Modulift hasta 100 t.

Proporciona datos inalámbricos en tiempo real midiendo la carga en cualquiera de los extremos del balancín separador y es ideal tanto para controlar el peso como para la supervisión dinámica de la carga. Los datos se transmiten de forma inalámbrica a un transceptor USB que debe estar conectado a un ordenador o Tablet de Windows con un puerto USB de repuesto.

El Active Link, que reemplaza al componente estándar de enlace entre grilletes, presenta un sinfín de ventajas tales como ahorros en el tiempo, coste y peso. Todo esto es atribuible al hecho de que la tecnología de medición no tiene por qué ser adquirida como una herramienta adicional. Otra característica sobresaliente es que la altura del util se reduce significativamente; es especialmente beneficiosa en aplicaciones de espacios con poca altura.

El Active Link está disponible en una gama de capacidades de hasta 100t basado en los tamaños de balancín estándar de Modulift desde MOD 12 hasta MOD 70H. El intervalo inicial será AL 12, AL 24, AL 34, AL 50, AL 70 y AL 70H.

Los nuevos enlaces entre grilletes han sido diseñados para encajar con las unidades de extremo estándar, así como con los grilletes superiores e inferiores estándar especificados para el separador.



Ventajas del sistema

- Reduce su util y el peso
- Capacidad de medición de carga integrada simplificada
- No más grilletes de sobrecarga ni eslingas
- Compatible con balancines separadores existentes
- Ahorra tiempo y dinero en aparejos

