

ESLINGAS DE BRAZOS MÚLTIPLES

CÓMO ORDENAR ESTAS ESLINGAS:

Ej. Número de parte para una eslinga de dos brazos; Argolla Ovalada; Gancho para eslinga, y Eslinga Sin Fin con una capacidad máxima de 4500 lbs a 60° y 4 pies.

- Configuración de la eslinga: DOS
- Código de los brazos de la eslinga: ENR1
- Longitud de la eslinga de punto de apoyo a punto de apoyo: 4'
- **NÚMERO DE PARTE FINAL: DOS-ENR1x04'**

* En caso de requerirlo, solicitar información adicional sobre otras opciones de accesorios.

* Opciones adicionales de accesorios:



1. Gancho de ojo para eslinga
2. Gancho de fundición
3. Gancho de seguridad
4. Gancho de traba
5. Argolla maestra

ESLINGAS DE UN SOLO BRAZO

Código de Eslingas Redondas	Código de Brazos Ojo-Ojo	*Capacidad en Libras tomando en cuenta el Ángulo Horizontal		
		Color del Brazo	Capacidad Vertical en lbs.	Longitud Mínima de los Brazos
ENR1	EER1	MORADO	2080	4'
ENR2	EER2	VERDE	4240	4'
ENR3	EER3	AMARILLO	6720	4'
ENR4	EER4	CAFÉ / BEIGE	8480	4'
ENR5	EER5	ROJO	10560	4'
ENR6	EER6	BLANCO	13440	8'
ENR7	EER7	AZUL	16960	8'



SOS

ESLINGAS DE DOS BRAZOS


Código de Eslingas Redondas	Código de Brazos Ojo-Ojo	Color del Brazo	*Capacidad en Libras tomando en cuenta el Ángulo Horizontal			Longitud Mínima de los Brazos
			60°	45°	30°	
ENR1	EER1	MORADO	3600	2960	2080	4'
ENR2	EER2	VERDE	7360	6000	4240	4'
ENR3	EER3	AMARILLO	11600	9440	6720	4'
ENR4	EER4	CAFÉ / BEIGE	14640	11920	8480	4'
ENR5	EER5	ROJO	18240	14880	10560	4'
ENR6	EER6	BLANCO	23200	18960	13440	8'
ENR7	EER7	AZUL	29360	23920	16960	8'



DOS

ESLINGAS DE TRES Y CUATRO BRAZOS

Código de Eslingas Redondas	Código de Brazos Ojo-Ojo	Color del Brazo	*Capacidad en Libras tomando en cuenta el Ángulo Horizontal			Longitud Mínima de los Brazos
			60°	45°	30°	
ENR1	EER1	MORADO	7200	5888	4160	4'
ENR2	EER2	VERDE	14720	12000	8480	4'
ENR3	EER3	AMARILLO	23200	18880	13440	4'
ENR4	EER4	CAFÉ / BEIGE	29280	23840	16960	4'



QOS