

ESLINGA REDONDA ROUNDUP® TRENZADA

Las eslingas redondas trenzadas porveen gran seguridad en el manejo de caras muy pesadas y mantienen las cualidades de las eslingas redondas. Las eslingas redondas RoundUp® trenzadas son construidas usando 3 (6 partes) o 4 (8 partes) eslingas redondas RoundUp®. Este tipo de eslinga ofrece un desempeño superior en los arreglos verticales, enlazados y de canasta.



VENTAJAS:

- Los ojos están cubiertos con fundas de poliéster extra-resistentes a la abrasión.
- Son suaves, muy flexibles y fáciles de manejar.
- Se adaptan muy bien a la carga a levantar.
- Las capacidades están relacionadas a el color de la eslinga.
- Etiquetadas para su fácil identificación.

TABLA DE CAPACIDADES PARA ESLINGAS REDONDAS TRENZADAS DE 6 PARTES *(CAPACIDADES MAYORES DISPONIBLES).

Número de Parte	Código de Color	Capacidad en lbs.			Longitud Mínima	Longitud Estándar del Ojo	Peso Aproximado por Pie (lbs.)	Ancho bajo carga (pulgadas)
		Vertical	Enlazada	En "U" Vertical				
6BR1	MORADO	6,700	5,300	13,400	5´	14"	1.1	3.25
6BR2	VERDE	13,500	10,800	27,000	5´	15"	1.45	3.75
6BR3	AMARILLO	21,400	17,100	42,800	6´	18"	1.9	4.25
6BR4	CAFÉ / BEIGE	27,000	21,600	54,000	6´	18"	2.25	4.5
6BR5	ROJO	33,600	26,800	67,200	7´	25"	3.0	5.25
6BR6	BLANCO	42,800	34,200	85,600	7´	25"	3.5	5.5
6BR7	AZUL	54,000	43,200	108,000	9´	30"	4.95	6.63
6BR8	ANARANJADO	63,700	50,900	127,400	10´	33"	6.0	8.25
6BR9	ANARANJADO	79,000	63,200	158,000	10´	38"	7.75	11.0

TABLA DE CAPACIDADES PARA ESLINGAS REDONDAS TRENZADAS DE 8 PARTES *(CAPACIDADES MAYORES DISPONIBLES).

Número de Parte	Código de Color	Capacidad en lbs.			Longitud Mínima	Longitud Estándar del Ojo	Peso Aproximado por Pie (lbs.)	Ancho bajo carga (pulgadas)
		Vertical	Enlazada	En "U" Vertical				
8BR1	MORADO	9,000	7,200	18,000	5´	14"	1.4	3.5
8BR2	VERDE	18,000	14,400	36,000	5´	15"	1.85	4.0
8BR3	AMARILLO	28,500	22,800	57,000	6´	18"	2.4	4.75
8BR4	CAFÉ / BEIGE	36,000	22,800	72,000	6´	18"	2.85	5.0
8BR5	ROJO	44,900	35,900	89,800	7´	25"	3.8	6.0
8BR6	BLANCO	57,100	45,600	114,200	7´	25"	4.4	6.25
8BR7	AZUL	72,000	57,600	144,000	9´	30"	6.25	7.5
8BR8	ANARANJADO	85,000	68,000	170,000	10´	33"	7.6	9.5
8BR9	ANARANJADO	105,300	84,200	210,600	10´	38"	9.75	13.0

