



Green Pin TyCan® Tensor de cadena tipo trinquete GR10

Grado 10 cargador de gancho tipo trinquete

- **Material:** estampado forjado, grado 10
- **Factor de seguridad:** CMR = 2 x capacidad de trincaje
- **Norma:** EN 12195-3
- **Acabado:** pintado de azul
- **Certificación:** 2.1 2.2
- **Compatible con:** FCHLASH1525 (G-4151; 4.75t, G-4153; 4.75t o UCRCT; se necesitan 10t para conectar el tensor de carga a FCHLASH1525
- **Nota:** Stf = 3000daN



P-7180



diámetro cadena	longitud palanca	diámetro	espesor	longitud barril	longitud posición abierta	longitud en posición cerrada	diámetro interior ojo	diámetro exterior ojo	carrera tensora	capacidad de trincaje	carga de prueba	carga mínima de rotura	peso por unidad
mm	a	b	c	d	e	f	g	h	mm	t	t	t	kg
15x25	387	65	15	410	864	564	30	71	300	10	12.5	21.2	5.85

En pulgadas

diámetro cadena	longitud palanca	diámetro	espesor	longitud barril	longitud posición abierta	longitud en posición cerrada	diámetro interior ojo	diámetro exterior ojo	carrera tensora	capacidad de trincaje	carga de prueba	carga mínima de rotura	peso por unidad
pulgada	a	b	c	d	e	f	g	h	pulgada	t	t	t	lbs
$19/32 \times 1$	$15 \frac{1}{4}$	$2 \frac{9}{16}$	$19/32$	$16 \frac{5}{32}$	$34 \frac{1}{32}$	$22 \frac{7}{32}$	$1 \frac{3}{16}$	$2 \frac{25}{32}$	$11 \frac{13}{16}$	10	12.5	21.2	12.9