

Trole Manual



Trole manual de jalón

CM 633

FÁCIL INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Diseño sencillo y muy resistente** 100% libre de mantenimiento. Para uso estándar en aplicaciones de suspensión y traslación de cualquier polipasto con gancho.
- Fácil instalación, no requiere de ajustes, para poner en operación.
- Cuerpo de acero endurecido y ruedas de acero fundido, para mínimo desgaste y larga vida.
- Placas laterales con curvaturas que funcionan como para-choques.
- Placas laterales ajustables conectadas por un perno roscado, asegurado contra-tuerca por ambos lados.
- Rondanas espaciadores que se colocan por dentro o fuera de las placas laterales, para ajustarse a un amplio rango de vigas "I", "IPR" (Flancos rectos) e "IPS" (Flancos Cónicos) o en rieles patentados.
- Ruedas embaladas con rodamientos de cojinetes de bola, sellados y con lubricación permanentemente.

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

Capacidad (ton)	Altura de la Viga "I" (cm)	Ancho de la Viga "I" (cm)	Diámetro de ruedas (cm)	Peso (kg)
1/2	7.6-38.1	6.4-14.3	5.8	8
1	12.7-61	7.6-20.3	8.81	16
2	15.2-61	9.2-20.3	10	24
3	20.3-61	10.2-20.3	13.01	45
5	25.4-61	11.7-20.3	15.55	79

¡ADVERTENCIA!

Sobrecargas y mal uso podrían causar daños.

Para evitar daños personales:

- No exceder la carga nominal del equipo
- No utilizar el equipo para levantar personas
- No elevar cargas sobre personas
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente
- Lea las insitrucciones de operación en el manual del equipo

