

**BANDA DE ANCLAJE Y SUJECIÓN DE PUNTO FIJO****MODELO: 033-65B3****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DISEÑO:**

- Diseñado para sujetar y cargar en forma segura los equipos auxiliares que integran a un sistema de protección para realizar actividades en altura, tales como líneas de vida, sistemas retráctiles, entre otros, y los de protección personal, como el arnés de cuerpo completo.
- Este equipo está diseñado para soportar la fuerza generada por la caída libre de hasta 2 m del cuerpo de una persona.
- Banda principal fabricada de fibra de nylon amarillo de alta visibilidad cuya función es soportar la fuerza generada por un cuerpo que experimenta una caída libre.
- Longitud nominal: 90cm
- Es de fácil manejo y muy ligera, su peso es de 1.2kg
- Cuenta con un anillo “D” en un extremo y un “ojo cruzado” en el otro por donde se entrelaza el anillo”D”

**APLICACIONES Y USOS:**

- Equipo auxiliar de protección personal para el arresto de caídas para carga de todos los componentes que integran a un sistema de protección.
- Utilizado como anclaje de sujeción principal en traveses y vigas metálicas.
- Debe utilizarse como anclaje primario y sujetando estructuras metálicas robustas capaces de soportar 2,270Kgf de impacto por una caída.
- Puede utilizarse para sujetar líneas de vida, sistemas retráctiles, así como cuerdas utilizadas para rescate de personas.

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:**

- Tejido de la banda principal de fibra de nylon, así como el hilo con el que esta se encuentra cosida, este material presenta características hidrofóbicas.
- Dimensiones: 90cm de largo; 44cm de ancho y 1mm de espesor.
- Anillo “D” es de acero 4130 SAE fabricado de acuerdo a ASTM A-505

**RESISTENCIA Y CAPACIDAD FÍSICA:**

- Capacidad de la banda principal: 5000 lbf
- Factor de seguridad 2:1

**NORMAS QUE OBSERVA:**

- AS 1891.1; OSHA 1910.66; OSHA 1926.500-503; ANSI Z 359.1-1992; ANSI A. 10.14-1991; NRF-024-PEMEX-2001 y LFC-GPS-001.

**FALLRIGHT S.A. DE C.V.**

Diseñadores, fabricantes, importadores, exportadores & distribuidores de equipo de protección personal de la más alta calidad y seguridad para la ejecución de actividades de alturas, de rescate y de espacios confinados.

**PARA INFORMACIÓN DE VENTAS:**

☎ +52 (833) 362 6748

✉ [ventas@teknolyft.com](mailto:ventas@teknolyft.com)